

Systém kloubové jednošroubové objímky má patentní rychloupínací zámek pro snadnou, rychlou a bezpečnou montáž. Vyznačuje se dostatečnou tuhostí a dobrou antikorozií ochranou.

Použití: ocelové, měděné, skleněné, umělohmotné potrubí.

Odvětví: sanitární a topenářská technika; rozvody plynu; vzduchotechniky; klimatizace a další.

- **Povrchová úprava:** galvanicky pozinkováno
- **Použití v rozmezí teplot:** -40°C až +110°C

Selected variant

Product name	Joint sleeve
Product code	0
Head	M8
Tape width (mm)	20
Clamping range (mm)	31-38

Variants

Product name	Product code	QTY	Head	Tape width (mm)	Clamping range (mm)
Joint sleeve	00668	0	M8	20	40-46
Joint clamp	00669	0	M8	20	48-53
Joint sleeve	00670	0	M8	20	60-64
Joint sleeve	00662	0	M8	20	10-12
Joint sleeve	00664	0	M8	20	17-19
Joint clamp	00663	0	M8	20	12-16
Joint clamp	00666	0	M8	20	25-30
Joint sleeve	00665	0	M8	20	20-23
Joint sleeve	00667	0	M8	20	31-38
	00671	0	M8	20	72-78
	00672	0	M8	20	87-92
	00673	0	M8	20	102-116

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.