

Vhodná pro transport oleje a nafty.

- **Tepelný rozsah:** -20°C / +90°C
- **Trubka:** černá, hladká pryž NBR. Odolnost vůči ropným produktům s obsahem aromatických látek do 40 %
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný oplet s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a černý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

Cena je za 1 metr.

## Selected variant

<b>Product name</b>	Braided hose NBR/Zinc
<b>Product code</b>	27990
<b>Bending radius (mm)</b>	65
<b>Destruction pressure (bar / psi)</b>	60/900
<b>Inner diameter D (mm)</b>	13
<b>Working pressure (bar / psi)</b>	20/300
<b>Outer diameter D (mm)</b>	19

## Variants

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)
Braided hose NBR/Zinc	27987	0	30	75/1125	6	25/375	11
Braided hose NBR/Zinc	27988	0	40	75/1125	8	25/375	13
NBR/Zinc braided hose	27989	0	50	75/1125	10	25/375	15
Braided hose NBR/Zinc	27991	0	80	60/900	16	20/300	22
Braided hose NBR/Zinc	27990	0	65	60/900	13	20/300	19

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)
Braided hose NBR/Zinc	27992	0	95	45/675	19	15/225	25
Braided hose NBR/Zinc	27993	0	125	45/675	25	15/225	33

**A components s.r.o.**Bohunická 493/81  
619 00 BrnoWeb: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)  
E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)  
Telefon: 511 188 963**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.