

Návlek určený k ochranně hadic a kabelů.

- **Materiál:** PVC
- **Provozní teplota:** -15°C - +80°C
- **Tvrdost:** Shore A 75±5
- **Natažení při přetržení:** 310 %
- **Max. zatížení:** 13,5 N/mm²

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr ID (mm)	Hmotnost/1m (kg)
Návlek ochranný PVC, ø45/46.4mm, černý	28095	0	46,4	45	0,144
Návlek ochranný PVC, ø55/56.4mm, černý	28098	0	56,4	55	0,184
Návlek ochranný PVC, ø10/11mm, černý	28079	0	11	10	0,025
Návlek ochranný PVC, ø14/15mm, černý	28081	0	15	14	0,034
Návlek ochranný PVC, ø20/21.2mm, černý	28084	0	21,2	20	0,058
Návlek ochranný PVC, ø18/19.2mm, černý	28083	0	19,2	18	0,052
Návlek ochranný PVC, ø24/25.2mm, černý	28086	0	25,2	24	0,066
Návlek ochranný PVC, ø22/23.2mm, černý	28085	0	23,2	22	0,063
Návlek ochranný PVC, ø26/27.2mm, černý	28088	0	27,2	26	0,075
Návlek ochranný PVC, ø28/29.2mm, černý	28089	0	29,2	28	0,082
Návlek ochranný PVC, ø33/34.4mm, černý	28091	0	34,4	33	0,104
Návlek ochranný PVC, ø30/31.2mm, černý	28090	0	31,2	30	0,087
Návlek ochranný PVC, ø36/37.4mm, černý	28092	48	37,4	36	0,121

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr ID (mm)	Hmotnost/1m (kg)
Návlek ochranný PVC, ø38/39.4mm, černý	28093	0	39,4	38	0,135
Návlek ochranný PVC, ø40/41.4mm, černý	28094	50	41,4	40	0,141
Návlek ochranný PVC, ø50/51.4mm, černý	28097	50	51,4	50	0,167

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.