

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel
Kód	14401
Výška patky G (mm)	32
Rozteč K (mm)	73
Statické zatížení (N)	25000
Závit F	M20
Klíč SW	20
Průměr patky D (mm)	103
Výška bez podložky H (mm)	226
Délka šroubu B (mm)	175
Výška s podložkou H1 (mm)	229
Výška A (mm)	51
Průměr otvoru L (mm)	12,5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška patky G (mm)	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Závit F	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Výška A (mm)	Průměr otvoru L (mm)
----------------	-----	-----	--------------------	---------------	-----------------------	---------	---------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------	----------------------

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13915	8	32	73	20000	M16	16	103	101	50	104	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13916	8	32	73	20000	M16	16	103	151	100	154	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13917	8	32	73	20000	M16	16	103	201	150	204	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13918	8	32	73	20000	M16	16	103	251	200	254	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel	14397	8	32	73	25000	M20	20	103	126	75	129	51	12,5

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14398	8	32	73	25000	M20	20	103	151	100	154	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14399	8	32	73	25000	M20	20	103	176	125	179	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14400	8	32	73	25000	M20	20	103	201	150	204	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14401	0	32	73	25000	M20	20	103	226	175	229	51	12,5
Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14402	0	32	73	25000	M20	20	103	251	200	254	51	12,5

Stavitelná noha s patkou ø103mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14403	0	32	73	25000	M20	20	103	276	225	279	51	12,5
---	-------	---	----	----	-------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.