

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Polyamidové kolo (přírodní bílá), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	
Product code	0
Brake	-
Width B (mm)	35
Load capacity (kg)	350
Board size S (mm)	115x140
Hole spacing R (mm)	81x105
Diameter D (mm)	100
Height H (mm)	140
Fastening	Deska

Variants

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Load capacity (kg)	Board size S (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Height H (mm)	Fastening
	27526	0	-	35	350	115x140	81x105	100	140	Deska
	27527	0	+	35	350	115x140	81x105	100	140	Deska
	27528	0	-	40	400	115x140	81x105	125	170	Deska
	27529	0	+	40	400	115x140	81x105	125	170	Deska
	27530	0	-	45	550	115x140	81x105	150	206	Deska
	27531	0	+	45	550	115x140	81x105	150	206	Deska
	27532	0	-	50	750	115x140	81x105	200	248	Deska
	27533	0	+	50	750	115x140	81x105	200	248	Deska

Product name	Product code	QTY	Brake	Width B (mm)	Load capacity (kg)	Board size S (mm)	Hole spacing R (mm)	Diameter D (mm)	Height H (mm)	Fastening
	27534	0	-	35	350	115x140	81x105	100	140	Pevné
	27536	0	-	45	550	115x140	81x105	150	206	Pevné
	27535	0	-	40	400	115x140	81x105	125	170	Pevné
	27537	0	-	50	750	115x140	81x105	200	248	Pevné