

Vhodná pro transport oleje a nafty.

- **Tepelný rozsah:** -20°C / +90°C
- **Trubka:** černá, hladká pryž NBR. Odolnost vůči ropným produktům s obsahem aromatických látek do 40 %
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný oplet s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a černý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

Cena je za 1 metr.

Selected variant

Product name	NBR/Zinc braided hose
Product code	27989
Bending radius (mm)	50
Destruction pressure (bar / psi)	75/1125
Inner diameter D (mm)	10
Working pressure (bar / psi)	25/375
Outer diameter D (mm)	15

Variants

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)
Braided hose NBR/Zinc	27987	0	30	75/1125	6	25/375	11
Braided hose NBR/Zinc	27988	0	40	75/1125	8	25/375	13
NBR/Zinc braided hose	27989	0	50	75/1125	10	25/375	15
Braided hose NBR/Zinc	27991	0	80	60/900	16	20/300	22
Braided hose NBR/Zinc	27990	0	65	60/900	13	20/300	19

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Bending radius (mm)	Destruction pressure (bar / psi)	Inner diameter D (mm)	Working pressure (bar / psi)	Outer diameter D (mm)
Braided hose NBR/Zinc	27992	0	95	45/675	19	15/225	25
Braided hose NBR/Zinc	27993	0	125	45/675	25	15/225	33

A components s.r.o.Bohunická 493/81
619 00 BrnoWeb: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.