

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Nerezová ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení zmíněné v parametrech je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přibjednat speciální [protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez
Kód	13940
Výška bez podložky H (mm)	107
Rozteč K (mm)	87
Klíč SW	20
Výška s podložkou H1 (mm)	110
Výška patky G (mm)	37
Délka šroubu B (mm)	50
Závit F	M16
Průměr patky D (mm)	123
Průměr otvoru L (mm)	12,5
Statické zatížení (N)	35000
Výška A (mm)	57

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška bez podložky H (mm)	Rozteč K (mm)	Klíč SW	Výška s podložkou H1 (mm)	Výška patky G (mm)	Délka šroubu B (mm)	Závit F	Průměr patky D (mm)	Průměr otvoru L (mm)	Statické zatížení (N)	Výška A (mm)
----------------	-----	-----	---------------------------	---------------	---------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M30x175mm s otvory pro vrut, PA+GF-nerez	14624	0	233	87	26	236	37	175	M30	123	12,5	35000	58
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13940	0	107	87	20	110	37	50	M16	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13941	0	157	87	20	160	37	100	M16	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13942	0	207	87	20	210	37	150	M16	123	12,5	35000	57

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-nerez	13943	0	257	87	20	260	37	200	M16	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vřut, PA+GF-nerez	14424	0	132	87	20	135	37	75	M20	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x100mm s otvory pro vřut, PA+GF-nerez	14425	0	157	87	20	160	37	100	M20	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vřut, PA+GF-nerez	14426	0	192	87	20	185	37	125	M20	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x150mm s otvory pro vřut, PA+GF-nerez	14427	0	207	87	20	210	37	150	M20	123	12,5	35000	57

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF- nerez	14428	0	232	87	20	235	37	175	M20	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF- nerez	14429	0	257	87	20	260	37	200	M20	123	12,5	35000	57
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- nerez	14430	0	282	87	20	285	37	225	M20	123	12,5	35000	57