

Perforovaná hadicová spona má závit tvořen otvory v pásku.

Spona s šířkou pásku 12 mm má destrukční utahovací moment až 15 Nm, tedy zhruba 3x více než klasické hadicové spony W1, které mají závit do pásky vylišaný.

Čím odolnější hadice, tím větší utahovací moment můžeme použít.

Měkké hadice způsobují přeskakování spony při utahování – pásek uhýbá do poddajného materiálu.

Upínací rozsahy spony jsou od průměru 6 do 230 mm.

Pro větší upínací rozsahy je určen nekonečný pásek.

- **Materiál:** pozinkovaná ocel

Zvolená varianta

Název produktu	Hadicová spona perforovaná, W1, 156-178
Kód	0
Šířka (mm)	12
Průměr (mm)	156-178

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Průměr (mm)
Hadicová spona perforovaná, W1, 6-16	00184	19	8	6-16
Hadicová spona perforovaná, W1, 11-20	00185	0	8	11-20
Hadicová spona perforovaná, W1, 14-27	00187	0	12	14-27
Hadicová spona perforovaná, W1, 13-25	00186	0	8	13-25
Hadicová spona perforovaná, W1, 21-38	00188	8	12	21-38
Hadicová spona perforovaná, W1, 27-51	00189	0	12	27-51
Hadicová spona perforovaná, W1, 40-63	00190	0	12	40-63
Hadicová spona perforovaná, W1, 52-76	00191	0	12	52-76
Hadicová spona perforovaná, W1, 84-108	00193	0	12	84-108
Hadicová spona perforovaná, W1, 65-89	00192	1	12	65-89
Hadicová spona perforovaná, W1, 105-127	00194	17	12	105-127
Hadicová spona perforovaná, W1, 130-152	00195	0	12	130-152

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Průměr (mm)
Hadicová spona perforovaná, W1, 178-203	00197	0	12	178-203
Hadicová spona perforovaná, W1, 156-178	00196	0	12	156-178
Hadicová spona perforovaná, W1, 203-230	00198	0	12	203-230

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.