

- **Foot material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** Galvanized steel
- **Foot color:** Black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated for the center of the screw. These values are reduced in the event of vibrations or dynamic loads.

You can order a [special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez
Kód	13837
Průměr patky D (mm)	65
Závit F	M12
Statické zatížení (N)	11000
Výška s podložkou H1 (mm)	136
Délka šroubu B (mm)	100
Klíč SW	14
Výška bez podložky H (mm)	133
Výška patky G (mm)	23
Výška A (mm)	33

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M20x175mm, PA+GF-nerez	14625	0	65	M20	15000	215	175	17	212	23	37

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez	13831	9	65	M10	11000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M16x50mm, PA+GF-nerez	14626	11	65	M16	15000	115	75	13	112	23	37
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez	13832	10	65	M10	11000	111	75	14	108	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez	13833	37	65	M10	11000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez	13834	14	65	M10	11000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez	13835	2	65	M12	11000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez	13836	10	65	M12	11000	111	75	14	108	23	33

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez	13837	37	65	M12	11000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez	13838	6	65	M12	11000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez	13839	6	65	M14	15000	86	50	14	83	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez	13840	11	65	M14	15000	111	75	14	108	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez	13841	17	65	M14	15000	136	100	14	133	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez	13842	2	65	M14	15000	161	125	14	158	23	33
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-nerez	13843	12	65	M14	15000	186	150	14	183	23	33

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Statické zatížení (N)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Klíč SW	Výška bez podložky H (mm)	Výška patky G (mm)	Výška A (mm)
Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-nerez	13844	0	65	M14	15000	211	175	14	208	23	33