

Standardní provedení se skládá z vnějšího kovového kroužku, ve kterém je zavulkanizovaný těsnicí a středící břit USS. Při utahování šroubení (spoje) se těsnicí břit opírá o protilehlé plochy, které jsou jim tak utěšňovány.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	USIT kroužek 30,81 x 38,10 x 2,50mm, 7/8", s centrovacím břitem -- Doprodej
<b>Kód</b>	0
<b>t.</b>	2,5
<b>d.</b>	30,81
<b>Průměr D (mm)</b>	38,1
<b>Závit</b>	7/8"
<b>Materiál</b>	ocel / NBR

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	t.	d.	Průměr D (mm)	Závit	Materiál
USIT kroužek 30,81 x 38,10 x 2,50mm, 7/8", s centrovacím břitem -- Doprodej	10285	0	2,5	30,81	38,1	7/8"	ocel / NBR
USIT kroužek 54,89 x 69,85 x 3,38mm, 1 3/4", s centrovacím břitem -- Doprodej	10289	95	3,25	54,89	69,85	1 3/4"	ocel / NBR
USIT kroužek 21,54 x 28,58 x 2,50mm, 1/2", s centrovacím břitem, VITON -- Doprodej	28945	100	2,5	21,54	28,58	1/2"	ocel / VITON
USIT kroužek 27,05 x 34,93 x 2,50mm, 3/4", s centrovacím břitem, VITON -- Doprodej	28944	35	2,5	27,05	34,93	3/4"	ocel / VITON