

- **Materiál:** nerezová ocel
- **Barva:** stříbrná

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství. Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## Selected variant

<b>Product name</b>	Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot, stainless steel
<b>Product code</b>	14203
<b>Static load (N)</b>	20000
<b>Height H1 (mm)</b>	244
<b>Height H2 (mm)</b>	179
<b>SW key</b>	20
<b>Height B (mm)</b>	200
<b>Foot height G (mm)</b>	30
<b>Foot diameter D (mm)</b>	123
<b>Thread F</b>	M24
<b>Diameter D1 (mm)</b>	35
<b>Height A (mm)</b>	43
<b>Stroke adjustment (mm)</b>	65

## Variants

Product name	Product code	QTY	Static load (N)	Height H1 (mm)	Height H2 (mm)	SW key	Height B (mm)	Foot height G (mm)	Foot diameter D (mm)	Thread F	Diameter D1 (mm)	Height A (mm)	Stroke adjustment (mm)
--------------	--------------	-----	-----------------	----------------	----------------	--------	---------------	--------------------	----------------------	----------	------------------	---------------	------------------------

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14194	0	12000	162	97	17	125	24	85	M16	24	37	40
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14195	5	12000	187	122	17	150	24	85	M16	24	37	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot, stainless steel	14196	0	12000	187	12	17	150	24	85	M20	30	37	65
Adjustable leg for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14197	0	12000	237	172	17	200	24	85	M20	30	37	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcan. foot, stainless steel	14198	0	20000	193	128	17	150	30	123	M16	24	43	65

Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot foot, stainless steel	14199	0	20000	193	128	17	150	30	123	M20	30	43	65
Adjustable foot for cleanrooms with pressed vulcan. foot, stainless steel	14200	0	20000	194	129	20	150	30	123	M24	35	43	65
Adjustable foot for cleanrooms with pressed vulcanized foot, stainless steel	14201	0	20000	195	130	26	150	30	123	M30	42	43	65
Adjustable foot for clean operation and pressed vulcan. foot, stainless steel	14202	0	20000	243	178	17	200	30	123	M20	30	43	65
Adjustable foot for clean operation with pressed vulcanized foot, stainless steel	14203	0	20000	244	179	20	200	30	123	M24	35	43	65

Nastavitelná noha pro čisté prevádzkay s lisovanou vulkan. pátkou, nerez	14204	0	20000	245	180	26	200	30	123	M30	42	43	65
---	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

**A components s.r.o.**Bohunická 493/81  
619 00 BrnoWeb: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.