

Polyamidový textilní návlek určený k ochraně osob před úrazem olejem pod vysokým tlakem z poškozené hydraulické hadice. Vyvinuto pro prostředí, která vyžadují odolnost proti ohni, zvláště pro důlní prostředí a použití.

- **Materiál:** polyamid (nylon)
- **Teplotní rozsah použití:** -40 °C/+120 °C
- **Barva:** černá (ostatní barvy na zakázku)
- **Certifikace:** MSHA IC-312/1
- **Odolnost ohni:** vynikající hodnoty odolávání ohni, ISO 8030, až do 15 sek
- **Tloušťka stěny:** 1,60 mm (±1%)
- **Odolnost abrazi:** ISO 6945 >100.000 cyklů
- **Elektrická vodivost:** ISO 8031

Cena za 1 metr.

Bez potisku.

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

Název produktu	Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø25 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku
Kód	0
Vnitřní průměr D (mm)	25

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø17 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25405	0	17
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø23 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25406	0	23
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø31 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25407	0	30
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø36 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25749	100	36
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø20 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25753	0	20
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø25 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25754	0	25

Název produktu	Kód	QTY	Vnitřní průměr D (mm)
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø27 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25755	0	27
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø33 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25757	0	33
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø40 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25408	0	40
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø56 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25409	0	56
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø47 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25759	0	47
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø44 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25758	0	44
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø50 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25760	0	50
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø60 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25761	0	60
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø53 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25854	0	53
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø66 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25762	0	66
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø63 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25855	0	63
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø85 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25858	0	85
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø75 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25857	0	75
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø74 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25856	20	73
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø112 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25860	0	112
Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø93 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku	25859	0	93