

- **Materiál patka:** termoplast
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství. Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M20, PA - nerez
<b>Kód</b>	0
<b>Průměr patky D (mm)</b>	103
<b>Závit F</b>	M20
<b>Výška H1 (mm)</b>	193
<b>Výška patky G (mm)</b>	30
<b>Regulace zdvihu (mm)</b>	65
<b>Klíč SW</b>	17
<b>Průměr D1 (mm)</b>	30
<b>Statické zatížení (N)</b>	20000
<b>Výška B (mm)</b>	150
<b>Výška A (mm)</b>	43
<b>Výška H2 (mm)</b>	128

## Varianty produktu

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Průměr patky D (mm)	Závit F	Výška H1 (mm)	Výška patky G (mm)	Regulace zdvihu (mm)	Klíč SW	Průměr D1 (mm)	Statické zatížení (N)	Výška B (mm)	Výška A (mm)	Výška H2 (mm)
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M20, PA - nerez	14189	0	103	M20	193	30	65	17	30	20000	150	43	128
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M24, PA - nerez	14190	0	103	M24	194	30	65	20	35	20000	150	44	129
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M20, PA - nerez	14191	0	123	M20	195	32	65	17	30	30000	150	45	130
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M24, PA - nerez	14192	0	123	M24	196	32	65	20	35	30000	150	46	131
Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M30, PA - nerez	14193	0	123	M30	197	32	65	26	42	30000	150	47	132