

Spirála pro ochranu hydraulických hadic proti mechanickému poškození s vysokou teplotní odolností. Vhodné pro použití v důlním prostředí.

- **Materiál:** Polyamid (Nylon), extruze do spirály
- **Barva:** Černá
- **Teplotní rozsah použití:** -35 °C/+125 °C
- **Certifikace:** MSHA IC-334/02, testováno dle UL-94 standardu
- Splňuje podmínky V-2 klasifikace.

Cena je za 1 metr.

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Selected variant

Product name	Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black
Product code	0
Outer diameter D (mm)	29
Inner diameter D (mm)	25

Variants

Product name	Product code	QTY	Outer diameter D (mm)	Inner diameter D (mm)
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11918	50	12	8
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11919	115	16	12
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11920	264	20	16
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11921	50	25	20
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11922	182	29	25
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11923	162	32	27
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	11924	0	35	30

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Outer diameter D (mm)	Inner diameter D (mm)
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	25843	135	40	35
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	25845	0	63	56
Protective spirals -35°C/125°C, PA, MSHA, black	25844	0	50	44

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.