

Spiral for protecting hydraulic hoses against mechanical damage in environments that require fire resistance, suitable for use in mining environments.

- **Material:** HDPE with flame retardants, extruded into a spiral
- **Color:** Dark gray
- **Temperature range of use:** -55 °C/+100 °C.
- **Certification:** MSHA IC-344/01, tested according to UL-94 standard
- Meets the conditions of V-0 classification.

The price is for 1 meter.

It is possible that the required quantity is not in stock. In this case, we will contact you.

Zvolená varianta

Název produktu	Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø34/40 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá
Kód	28028
Vnější průměr D (mm)	40
Vnitřní průměr D (mm)	34

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø9/12 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá	28033	125	12	9
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø67/76 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá	28025	0	76	67
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø56/64 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá	28026	0	64	56
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø43/50 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá	28027	0	50	43
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø20/25 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C, tmavě šedá	28030	75	25	20

Název produktu	Kód	QTY	Vnější průměr D (mm)	Vnitřní průměr D (mm)
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø34/40 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28028	0	40	34
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø27/32 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28029	16	32	27
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø13/16 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28032	0	16	13
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø16/20 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28031	0	20	16
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø80/90 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28024	60	90	80
Ochranná spirála pro hydraulické hadice ø100/111 mm, HDPE, MSHA, - 55°C/+100°C, tmavě šedá	28023	0	111	100