

- Materiál: Polyethylen (PE).
- Barva: Přírodní.
- Provozní teplota: -30°C - +80°C
- Hořlavost materiálu: Odpovídá UL 94V-HB
- Baleno po 10m.

Použití: např. výroba rozváděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice, strojírenství, automobilový průmysl, aj.

## Zvolená varianta

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Název produktu</b>        | Svazkový spirála ø6-30 mm, PE, přírodní (10 m) |
| <b>Kód</b>                   | 14665  |
| <b>Průměr svazku (mm)</b>    | 6-30   |
| <b>Délka pásky W (mm)</b>    | 12   |
| <b>Tloušťka stěny T (mm)</b> | 0,75   |
| <b>Průměr D (mm)</b>         | 8  |

## Varianty produktu

| Název produktu                                   | Kód   | QTY | Průměr svazku (mm) | Délka pásky W (mm) | Tloušťka stěny T (mm) | Průměr D (mm) |
|--|-------|-----|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Svazkový spirála ø1,5-10 mm, PE, přírodní (10 m) | 14663 | 9   | 1,5-10             | 4,7                | 0,5                   | 3             |
| Svazkový spirála ø2,5-15 mm, PE, přírodní (10 m) | 14664 | 7   | 4-25               | 6,7                | 0,6                   | 4,5           |
| Svazkový spirála ø6-30 mm, PE, přírodní (10 m)   | 14665 | 5   | 6-30               | 12                 | 0,75                  | 8             |
| Svazkový spirála ø7,5-30 mm, PE, přírodní (10 m) | 14666 | 5   | 7,5-30             | 12,3               | 0,8                   | 10            |
| Svazkový spirála ø12-35 mm, PE, přírodní (10 m)  | 14667 | 0   | 12-35              | 15,5               | 1                     | 15            |
| Svazkový spirála ø15-50 mm, PE, přírodní (10 m)  | 14668 | 0   | 15-50              | 19,2               | 1,2                   | 19            |
| Svazkový spirála ø20-100 mm, PE, přírodní (10 m) | 14669 | 0   | 20-100             | 21,5               | 1,3                   | 24            |