

- **Materiál patka:** termoplast
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## Zvolená varianta

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název produktu        | Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M30, PA - nerez |
| Kód                   | 14193                                                              |
| Průměr patky D (mm)   | 123                                                                |
| Závit F               | M30                                                                |
| Výška H1 (mm)         | 197                                                                |
| Výška patky G (mm)    | 32                                                                 |
| Regulace zdvihu (mm)  | 65                                                                 |
| Klíč SW               | 26                                                                 |
| Průměr D1 (mm)        | 42                                                                 |
| Statické zatížení (N) | 30000                                                              |
| Výška B (mm)          | 150                                                                |
| Výška A (mm)          | 47                                                                 |
| Výška H2 (mm)         | 132                                                                |

## Varianty produktu

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                     | Kód   | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Výška H1 (mm) | Výška patky G (mm) | Regulace zdvihu (mm) | Klíč SW | Průměr D1 (mm) | Statické zatížení (N) | Výška B (mm) | Výška A (mm) | Výška H2 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M20, PA - nerez | 14189 | 0   | 103                 | M20     | 193           | 30                 | 65                   | 17      | 30             | 20000                 | 150          | 43           | 128           |
| Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø103mm, M24, PA - nerez | 14190 | 0   | 103                 | M24     | 194           | 30                 | 65                   | 20      | 35             | 20000                 | 150          | 44           | 129           |
| Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M20, PA - nerez | 14191 | 0   | 123                 | M20     | 195           | 32                 | 65                   | 17      | 30             | 30000                 | 150          | 45           | 130           |
| Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M24, PA - nerez | 14192 | 0   | 123                 | M24     | 196           | 32                 | 65                   | 20      | 35             | 30000                 | 150          | 46           | 131           |
| Stavitelná noha pro čisté provozy s patkou ø123mm, M30, PA - nerez | 14193 | 0   | 123                 | M30     | 197           | 32                 | 65                   | 26      | 42             | 30000                 | 150          | 47           | 132           |