

Vhodná pro hydraulické a mazací systémy, dodávku paliva nebo páry při vysokých teplotách.

- **Tepelný rozsah:** -70°C / +250°C
- **Trubka:** spirálová PTFE
- **Výztuž:** nerezový AISI 304 oplet
- **Povrch:** pletený

**Cena je za 1 metr.**

## Zvolená varianta

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název produktu          | Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø7,9/12 mm, -70 °C/+250 °C |
| Kód                     | 0                                                               |
| Vnitřní průměr D (mm)   | 7,9                                                             |
| Pracovní tlak (bar/psi) | 155/2325                                                        |
| Vnější průměr D (mm)    | 12                                                              |
| Radius ohybu (mm)       | 20                                                              |
| Tlak zničení (bar/psi)  | 465/6975                                                        |

## Varianty produktu

| Název produktu                                                   | Kód   | QTY | Vnitřní průměr D (mm) | Pracovní tlak (bar/psi) | Vnější průměr D (mm) | Radius ohybu (mm) | Tlak zničení (bar/psi) |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø6,4/9 mm, -70 °C/+250 °C   | 26412 | 0   | 6,4                   | 170/2550                | 9                    | 18                | 510/7650               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø9,5/13 mm, -70 °C/+250 °C  | 26414 | 0   | 9,5                   | 140/2100                | 13                   | 22                | 420/6300               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø12,7/18 mm, -70 °C/+250 °C | 26415 | 0   | 12,7                  | 103/1545                | 18                   | 25                | 309/4635               |

| Název produktu                                                   | Kód   | QTY | Vnitřní průměr D (mm) | Pracovní tlak (bar/psi) | Vnější průměr D (mm) | Radius ohybu (mm) | Tlak zničení (bar/psi) |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø7,9/12 mm, -70 °C/+250 °C  | 26413 | 0   | 7,9                   | 155/2325                | 12                   | 20                | 465/6975               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø15,9/21 mm, -70 °C/+250 °C | 26416 | 0   | 15,9                  | 83/1245                 | 21                   | 51                | 249/3735               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø32/40 mm, -70 °C/+250 °C   | 26419 | 0   | 32                    | 35/525                  | 40                   | 125               | 105/1575               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø25,4/32 mm, -70 °C/+250 °C | 26418 | 0   | 25,4                  | 46/690                  | 32                   | 89                | 138/2070               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø38/49 mm, -70 °C/+250 °C   | 26420 | 0   | 38                    | 30/450                  | 49                   | 150               | 90/1350                |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø19/24 mm, -70 °C/+250 °C   | 26417 | 0   | 19                    | 70/1050                 | 24                   | 64                | 210/3150               |
| Hadice opletená, spirál. PTFE/Nerez, ø51/59 mm, -70 °C/+250 °C   | 26421 | 0   | 51                    | 23/345                  | 59                   | 200               | 69/1035                |