

- **Materiál:** polyamid 6.6 s přísadou zvyšující odolnost materiálu proti UV záření
- **Barva:** černá
- **Provozní teplota:** -40°C až +85°C
- **Hořlavost materiálu:** odpovídá UL 94V-2

Baleno po 100 ks.

Certifikováno dle normy UL 62275 typ 2.21 a IEC 62275 typ 2; včetně UV.

Selected variant

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Product name | 0 |
| Product code | 0 |
| width | 3,5 |
| Min. tensile strength (kg) | 15 |
| Maximum closing diameter (mm) | 36 |
| Color | černá |
| Length L (mm) | 140 |

Variants

| Product name | Product code | QTY | width | Min. tensile strength (kg) | Maximum closing diameter (mm) | Color | Length L (mm) |
|--------------------------------|--------------|-----|-------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| UV-resistant cable ties, black | 30887 | 0 | 4,5 | 22 | 76 | černá | 280 |
| 0 | 31074 | 0 | 3,5 | 15 | 36 | černá | 140 |
| UV-resistant cable ties, black | 31076 | 0 | 4,5 | 22 | 101 | černá | 360 |
| UV-resistant cable ties, black | 31075 | 0 | 4,5 | 22 | 51 | černá | 200 |
| UV-resistant cable ties, black | 31078 | 0 | 7,5 | 46 | 160 | černá | 540 |
| UV-resistant cable ties, black | 31079 | 0 | 7,5 | 68 | 235 | černá | 750 |

| Product name | Product code | QTY | width | Min. tensile strength (kg) | Maximum closing diameter (mm) | Color | Length L (mm) |
|--------------------------------|--------------|-----|-------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| UV-resistant cable ties, black | 31077 | 0 | 7,5 | 46 | 101 | černá | 360 |

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.