

Polyamidový textilní návlek určený k ochraně osob před úrazem olejem pod vysokým tlakem z poškozené hydraulické hadice. Vyvinuto pro prostředí, která vyžadují odolnost proti ohni, zvláště pro důlní prostředí a použití.

- **Materiál:** polyamid (nylon)
- **Teplotní rozsah použití:** -40 °C/+120 °C
- **Barva:** černá (ostatní barvy na zakázku)
- **Certifikace:** MSHA IC-312/1
- **Odolnost ohni:** vynikající hodnoty odolávání ohni, ISO 8030, až do 15 sek
- **Tloušťka stěny:** 1,60 mm (±1%)
- **Odolnost abrazi:** ISO 6945 >100.000 cyklů
- **Elektrická vodivost:** ISO 8031

**Cena za 1 metr.**

**Bez potisku.**

**Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.**

## Zvolená varianta

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu        | Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø74 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku |
| Kód                   | 0                                                                                             |
| Vnitřní průměr D (mm) | 73                                                                                            |

## Varianty produktu

| Název produktu                                                                                | Kód   | QTY | Vnitřní průměr D (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø17 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25405 | 0   | 17                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø23 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25406 | 0   | 23                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø31 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25407 | 0   | 30                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø36 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25749 | 100 | 36                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø20 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25753 | 0   | 20                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø25 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25754 | 0   | 25                    |

| Název produktu                                                                                 | Kód   | QTY | Vnitřní průměr D (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø27 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25755 | 0   | 27                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø33 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25757 | 0   | 33                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø40 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25408 | 0   | 40                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø56 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25409 | 0   | 56                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø47 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25759 | 0   | 47                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø44 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25758 | 0   | 44                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø50 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25760 | 0   | 50                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø60 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25761 | 0   | 60                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø53 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25854 | 0   | 53                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø66 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25762 | 0   | 66                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø63 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25855 | 0   | 63                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø85 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25858 | 0   | 85                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø75 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25857 | 0   | 75                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø74 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25856 | 20  | 73                    |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø112 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku | 25860 | 0   | 112                   |
| Textilní návlek pro hydraulické hadice - MSHA, ø93 mm, -40 °C/ +120 °C, PA, černý bez potisku  | 25859 | 0   | 93                    |