

Plastové spojky mohou velmi výrazně nahradit svařované spoje. Zvláště u eloxovaných profilů jsou nepostradatelné.

Ocelové jádro v plastové spojce velmi výrazně spoj profilů zpevní. Tyto spojky bývají používány při stavbě konstrukcí regálů, stojanů atd.

Spojky s ocelovým jádrem a bez jádra se mohou kombinovat, např. v regálové sestavě - horní police, kde není již taková zátěž, nemusí být zapotřebí spojek s kovovým jádrem, ale mohou se použít levnější plastové spojky bez jádra.

Spojky s ocelovým jádrem bývají velmi často používány při stavbě akvarijních stěn pro svoji variabilnost a pevnost.

## Varianty produktu

| Název produktu                                                     | Kód   | QTY | Ocelová výztuž | Výška H (mm) | Tloušťka stěny T (mm) | Strana A (mm) |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Spojka jechlů čtvercová, "T", s ocelovou výztuží, 25x1.5mm, černá  | 27400 | 34  | +              | 51           | 1,5                   | 25            |
| Spojka jechlů čtvercová, "T", bez ocelové výztuže, 20x1.5mm, černá | 27396 | 9   | -              | 36           | 1,5                   | 20            |
| Spojka jechlů čtvercová, "T", bez ocelové výztuže, 30x2mm, černá   | 27398 | 1   | -              | 47           | 2                     | 30            |
| Spojka jechlů čtvercová, "T", bez ocelové výztuže, 25x1.5mm, černá | 27397 | 18  | -              | 51           | 1,5                   | 25            |
| Spojka jechlů čtvercová, "T", s ocelovou výztuží, 20x1.5mm, černá  | 27399 | 4   | +              | 36           | 1,5                   | 20            |
| Spojka jechlů čtvercová, "T", s ocelovou výztuží, 30x2mm, černá    | 27401 | 2   | +              | 47           | 2                     | 30            |