

Plastové spojky mohou velmi výrazně nahradit svařované spoje. Zvláště u eloxovaných profilů jsou nepostradatelné.

Ocelové jádro v plastové spojce velmi výrazně spoj profilů zpevní. Tyto spojky bývají používány při stavbě konstrukcí regálů, stojanů atd.

Spojky s ocelovým jádrem a bez jádra se mohou kombinovat, např. v regálové sestavě - horní police, kde není již taková zátěž, nemusí být zapotřebí spojek s kovovým jádrem, ale mohou se použít levnější plastové spojky bez jádra.

Spojky s ocelovým jádrem bývají velmi často používány při stavbě akvarijních stěn pro svoji variabilnost a pevnost.

## Variants

| Product name                     | Product code | QTY | Steel reinforcement | Height H (mm) | Wall thickness T (mm) | Side A (mm) |
|----------------------------------|--------------|-----|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Square jack coupling, "T", black | 27400        | 34  | +                   | 51            | 1,5                   | 25          |
| Square jack coupling, "T", black | 27396        | 9   | -                   | 36            | 1,5                   | 20          |
| Square yoke coupling, "T", black | 27398        | 1   | -                   | 47            | 2                     | 30          |
| Square jack coupling, "T", black | 27397        | 18  | -                   | 51            | 1,5                   | 25          |
| Square jack coupling, "T", black | 27399        | 4   | +                   | 36            | 1,5                   | 20          |
| Square jack coupling, "T", black | 27401        | 2   | +                   | 47            | 2                     | 30          |