

Vhodná pro transport oleje a nafty.

- **Tepelný rozsah:** -20°C / +90°C
- **Trubka:** černá, hladká pryž NBR. Odolnost vůči ropným produktům s obsahem aromatických látek do 40 %
- **Výztuž:** pozinkovaný drátěný oplet s dvěma rozlišovacími pruhy (červený a černý)
- **Povrch:** pozinkovaný, pletený

Cena je za 1 metr.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Hadice opletená NBR/Zinek ø19/25 mm, -20 °C/+90 °C
<b>Kód</b>	27992
<b>Radius ohybu (mm)</b>	95
<b>Tlak zničení (bar/psi)</b>	45/675
<b>Vnitřní průměr D (mm)</b>	19
<b>Pracovní tlak (bar/psi)</b>	15/225
<b>Vnější průměr D (mm)</b>	25

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)
Hadice opletená NBR/Zinek ø6/11 mm, -20 °C/+90 °C	27987	0	30	75/1125	6	25/375	11
Hadice opletená NBR/Zinek ø8/13 mm, -20 °C/+90 °C	27988	0	40	75/1125	8	25/375	13
Hadice opletená NBR/Zinek ø10/15 mm, -20 °C/+90 °C	27989	0	50	75/1125	10	25/375	15
Hadice opletená NBR/Zinek ø16/22 mm, -20 °C/+90 °C	27991	0	80	60/900	16	20/300	22

Název produktu	Kód	QTY	Radius ohybu (mm)	Tlak zničení (bar/psi)	Vnitřní průměr D (mm)	Pracovní tlak (bar/psi)	Vnější průměr D (mm)
Hadice opletená NBR/Zinek $\varnothing$ 13/19 mm, -20 °C/+90 °C	27990	0	65	60/900	13	20/300	19
Hadice opletená NBR/Zinek $\varnothing$ 19/25 mm, -20 °C/+90 °C	27992	0	95	45/675	19	15/225	25
Hadice opletená NBR/Zinek $\varnothing$ 25/33 mm, -20 °C/+90 °C	27993	0	125	45/675	25	15/225	33