

Perforovaná hadicová spona má závit tvořen otvory v pásku.

Spona s šířkou pásku 12 mm má destrukční utahovací moment až 15 Nm, tedy zhruba 3x více než klasické hadicové spony W1, které mají závit do pásky vylišovaný.

Čím odolnější hadice, tím větší utahovací moment můžeme použít.

Měkké hadice způsobují přeskokování spony při utahování – pásek uhýbá do poddajného materiálu.

Upínací rozsahy spony jsou od průměru 6 do 230 mm.

Pro větší upínací rozsahy je určen nekonečný pásek.

- **Materiál:** pozinkovaná ocel

Selected variant

Product name	Perforated clips W1
Product code	0
width	12
Diameter (mm)	203-230

Variants

Product name	Product code	QTY	width	Diameter (mm)
Perforated clips W1	00184	19	8	6-16
Perforované spony W1	00185	0	8	11-20
Perforated clips W1	00187	0	12	14-27
Perforated clips W1	00186	0	8	13-25
Perforated clips W1	00188	8	12	21-38
Perforated clips W1	00189	0	12	27-51
Perforated clips W1	00190	0	12	40-63
Perforated clips W1	00191	0	12	52-76
Perforated clips W1	00193	0	12	84-108
Perforated clips W1	00192	1	12	65-89
Perforated clips W1	00194	17	12	105-127
Perforated clips W1	00195	0	12	130-152

Product name	Product code	QTY	width	Diameter (mm)
Perforated clamps W1	00197	0	12	178-203
Perforated clips W1	00196	0	12	156-178
Perforated clips W1	00198	0	12	203-230

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.