

- **Materiál:** nerezová ocel
- **Barva:** stříbrná

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

Certifikát USDA ORGANIC

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství. Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha pro čisté provozy s lisovanou vulkan. patkou ø85mm, M20x200mm, nerez
Kód	14197
Statické zatížení (N)	12000
Výška H1 (mm)	237
Výška H2 (mm)	172
Klíč SW	17
Výška B (mm)	200
Výška patky G (mm)	24
Průměr patky D (mm)	85
Závit F	M20
Průměr D1 (mm)	30
Výška A (mm)	37
Regulace zdvihu (mm)	65

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Statické zatížení (N)	Výška H1 (mm)	Výška H2 (mm)	Klíč SW	Výška B (mm)	Výška patky G (mm)	Průměr patky D (mm)	Závit F	Průměr D1 (mm)	Výška A (mm)	Regulace zdvihu (mm)
----------------	-----	-----	-----------------------	---------------	---------------	---------	--------------	--------------------	---------------------	---------	----------------	--------------	----------------------

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø85mm, M16x125mm, nerez	14194	0	12000	162	97	17	125	24	85	M16	24	37	40
Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø85mm, M16x150mm, nerez	14195	5	12000	187	122	17	150	24	85	M16	24	37	65
Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø85mm, M20x150mm, nerez	14196	0	12000	187	12	17	150	24	85	M20	30	37	65
Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø85mm, M20x200mm, nerez	14197	0	12000	237	172	17	200	24	85	M20	30	37	65
Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M16x150mm, nerez	14198	0	20000	193	128	17	150	30	123	M16	24	43	65

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M20x150mm, nerez	14199	0	20000	193	128	17	150	30	123	M20	30	43	65
--	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M24x150mm, nerez	14200	0	20000	194	129	20	150	30	123	M24	35	43	65
--	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M30x150mm, nerez	14201	0	20000	195	130	26	150	30	123	M30	42	43	65
--	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M20x200mm, nerez	14202	0	20000	243	178	17	200	30	123	M20	30	43	65
--	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

Stavitelná noha pro čisté proozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M24x200mm, nerez	14203	0	20000	244	179	20	200	30	123	M24	35	43	65
--	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----

Stavitelná noha pro čisté provozy s lisovanou vulkan. patkou ø123mm, M30x200mm, nerez	14204	0	20000	245	180	26	200	30	123	M30	42	43	65
---	-------	---	-------	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----