

- **Materiál patka:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez
<b>Kód</b>	13893
<b>Výška A (mm)</b>	27
<b>Délka šroubu B (mm)</b>	75
<b>Výška s podložkou H1 (mm)</b>	105
<b>Průměr patky D (mm)</b>	40
<b>Výška patky G (mm)</b>	16,5
<b>Výška bez podložky H (mm)</b>	102
<b>Klíč SW</b>	12
<b>Závit F</b>	M12
<b>Statické zatížení (N)</b>	10000

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Závit F	Statické zatížení (N)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez	13889	0	27	100	130	40	16,5	127	12	M10	10000

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Závit F	Statické zatížení (N)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez	13890	6	27	125	155	40	16,5	152	12	M10	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez	13893	4	27	75	105	40	16,5	102	12	M12	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez	13894	131	27	100	130	40	16,5	127	12	M12	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez	13895	6	27	125	155	40	16,5	152	12	M12	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-nerez	13882	0	27	25	55	40	16,5	52	12	M8	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x50mm, PA+GF-nerez	13883	1	27	50	80	40	16,5	77	12	M8	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x75mm, PA+GF-nerez	13884	2	27	75	105	40	16,5	102	12	M8	10000

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Klíč SW	Závit F	Statické zatížení (N)
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x100mm, PA+GF-nerez	13885	131	27	100	130	40	16,5	127	12	M8	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x25mm, PA+GF-nerez	13886	5	27	25	55	40	16,5	52	12	M10	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez	13887	11	27	50	80	40	16,5	77	12	M10	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez	13888	6	27	75	105	40	16,5	102	12	M10	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x25mm, PA+GF-nerez	13891	0	27	25	55	40	16,5	52	12	M12	10000
Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez	13892	0	27	50	80	40	16,5	77	12	M12	10000