

Spiral suitable for protecting hydraulic pipes and their distribution.

Resists abrasion, impact, UV radiation, oil, ozone and very low temperatures.

- **Material:** HDPE
- **Temperature range of use:** -60°C - +100°C
- **Hardness:** 66 SHw 5
- **Density:** 0.96 gr/cc

Available in a combination of different colors.

Zvolená varianta

Název produktu	Ochranná spirála dvoubarevná Ø 16x20 mm, HDPE
Kód	0
Hmotnost/1m (kg)	0,10
Vnější průměr D (mm)	20
Stoupání P	18-19
Vnitřní průměr ID (mm)	16

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnější průměr D (mm)	Stoupání P	Vnitřní průměr ID (mm)
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 13x16 mm, HDPE	30585	0	0,06	16	10-11	13
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 16x20 mm, HDPE	30586	0	0,10	20	18-19	16
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 20x25 mm, HDPE	30587	0	0,12	25	20-21	20
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 27x32 mm, HDPE	30588	0	0,24	32	22-23	27
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 45x50 mm, HDPE	30590	0	0,45	50	29-31	43

Název produktu	Kód	QTY	Hmotnost/1m (kg)	Vnější průměr D (mm)	Stoupání P	Vnitřní průměr ID (mm)
Ochranná spirála dvoubarevná Ø 34x40 mm, HDPE	30589	0	0,30	40	25-26	34

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.