

- **Materiál patka:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přibjednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel
Kód	13928
Rozteč K (mm)	87
Statické zatížení (N)	35000
Výška patky G (mm)	37
Výška s podložkou H1 (mm)	260
Délka šroubu B (mm)	200
Výška A (mm)	57
Výška bez podložky H (mm)	257
Závit F	M16
Klíč SW	20
Průměr patky D (mm)	123
Průměr otvoru L (mm)	12,5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozteč K (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška A (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Závit F	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Průměr otvoru L (mm)
----------------	-----	-----	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------	--------------	---------------------------	---------	---------	---------------------	----------------------

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13925	0	87	35000	37	110	50	57	107	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13926	0	87	35000	37	160	100	57	157	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13927	0	87	35000	37	210	150	57	207	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel	13928	0	87	35000	37	260	200	57	257	M16	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrtut, PA+GF-ocel	14404	0	87	35000	37	135	75	57	132	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14405	0	87	35000	37	160	100	57	157	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14406	0	87	35000	37	185	125	57	192	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14407	0	87	35000	37	210	150	57	207	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14408	0	87	35000	37	235	175	57	232	M20	20	123	12,5
Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14409	0	87	35000	37	260	200	57	257	M20	20	123	12,5

Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel	14410	0	87	35000	37	285	225	57	282	M20	20	123	12,5
---	-------	---	----	-------	----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	------

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

 Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.